



Technische Daten Mehrfachpackung  
6x Bright Choice LED Panel Backlit  
36W 3600lm - 865 Tageslichtweiß |  
60x60cm - UGR <22

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 259074                                                                       |
| EAN                                     | 8719157079525                                                                |
| Herstellercode                          | 8719157079525                                                                |
| Herstellername                          | Multipack 6x White label LED Panel V2 Backlit 36W 3600lm 6500K 600X600 UGR22 |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 3 Jahre                                                                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                                                                        |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 4x18                        |
| Watt                         | 36W                         |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 3600lm                      |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100                         |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule        |
| Leuchtenverbindung  | Steckklemme              |
| Reflektoroberfläche | Matt                     |
| Leistungsfaktor     | >0.90                    |
| Produkttyp          | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +40°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Stahl                          |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 600     |
| Breite (mm)          | 600     |
| Höhe (mm)            | 30      |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour