



Technische Daten Philips LED Panel  
FlexBlend SM340C 25W 3500lm - 940  
Kaltweiß | 150x20cm - UGR <19 - Dali  
Dimmbar - Höchste Farbwiedergabe

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                           | 238818                         |
| EAN                                     | 8719514103634                  |
| Herstellercode                          | 10363400                       |
| Marke                                   | Philips                        |
| Herstellername                          | SM340C 35S/940 PSD PCS L150 BK |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                        |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                          |
| Produktserie                            | SM340C                         |

## Technische Informationen

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert                  |
| Ersetzt (Watt)           | 2x58                            |
| Watt                     | 25W                             |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                         |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar                |
| Farbcode                 | 940 Kaltweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                            |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                     |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 3500lm                   |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule        |
| Leuchtenverbindung           | Klemme, 5-polig          |
| Inkl. Treiber                | Ja                       |
| Leistungsfaktor              | >0.90                    |
| Produkttyp                   | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| EOC8                                      | 10363400                     |
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 - für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)            |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Schwarz                      |
| Gehäuse                                   | Stahl                        |
| Farbe des Gehäuses                        | Schwarz                      |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 150x20cm |
| Länge (mm)           | 1470     |
| Breite (mm)          | 200      |
| Höhe (mm)            | 73       |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour